

| <b>GENEL</b>                    |  |
|---------------------------------|--|
| Çalışma Gerilimi                | 18..... 36 vdc, 300 mA @24VDC                  |
| Güç Tüketimi                    | 7.2 Watt                                       |
| Dijital Giriş                   | 5 Adet Opto İzaleTörlü,24 VDC ,Max 3.5 mA      |
| Çıkışlar                        | 5 Adet Röle Çıkışlı i 24 AC/DC, 5A             |
| Dac Çıkışı                      | 12 Bit 0...5V 4Kohm                            |
| Giriş Koruması                  | Bipolar Transient Voltage Suppressors (TVS)    |
| Çalışma Sıcaklığı               | -10 C ve +40 C %85 Nem                         |
| Kutu                            | 40x115x88mm                                    |
| Koruma Sınıfı                   | Panel :IP20                                    |
| <b>EKRAN</b>                    |  |
| Bildirim Led                    | 17 Adet Led                                    |
| <b>A/D ÇEVİRİCİ ve LOADCELL</b> |  |
| Cpu                             | 72 Mhz 32 Bit ARM CORTEX                       |
| Adc                             | 24 Bit Delta Sigma                             |
| Çevrim Hızı                     | 5....600 Çevirim/Saniye                        |
| Ölçüm Aralığı                   | -+2mV/V.....+3mV/V                             |
| Lineerlik                       | 0.02%F.S. İle -+1 Digit                        |
| Sıcaklık Efekt                  | Span < 1ppm/K ,Zero < 5nV/K tipik              |
| İç Sayım                        | 16 000 000                                     |
| Hassasiyet Ağırlık Modu         | 1/1.000.000                                    |
| Kalibre Edilmiş Ağırlık         | -+999999 6 Digit                               |
| Loadcell                        | 10 VDC 6X350 Ohm                               |
| <b>FİLTRE VE KALİBRASYON</b>    |  |
| Dijital Filtre                  | Var  |
| Anti Vıvırsyon Filtresi         | Var  |
| Parametrik Kalibrasyon          | Var  |
| Ağırlık Kalibrasyon             | Var  |
| <b>HABERLEŞME</b>               |  |
| Seri Port                       | RS485  |
| Ethernet                        | RJ45 10Base-T (10Mbps) or 100Base-TX (100Mbps) |